

3033UE



Armoire de sécurité EN 14470-1 et FM 6050 30 minutes – Comptoir 2 portes

CONFORMITÉ

EN 14470-1, FM 6050

AVANTAGES

- Résistance au feu 30 min et fabrication Française
- Conforme à la norme EN 16121
- Conforme aux normes EN 14470-1 et FM 6050
- Stockage de produits inflammables

MAIS AUSSI...

- Joints de porte thermolatants
- Fermeture avec serrure anti-étincelles
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation
- Testée et homologuée à la norme FM 6050
- Pieds vérins pour mise à niveau
- Conduits de ventilation avec système thermofusible
- Pictogrammes normalisés fournis
- Fermeture à clef en 3 points
- Conforme à la norme EN 14470-1 - 30 minutes
- Socle avec cache pour déplacement aisé par transpalette (à vide)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	3033UE	Ventilation	Entrée et sortie d'air en toiture de l'armoire
Conformité	EN 14470-1, FM 6050	Diamètre de ventilation (mm)	100
Construction de l'armoire	bois mélaminé	Nombre de compartiment(s)	1
Couleur des portes	gris clair RAL 7035	Sur-étagère(s) en PVC	Option
Nombre de porte(s)	2	Bac(s) de rétention	1
Type de porte(s)	battantes	Bac(s) de rétention en PVC	Option
Charnières	droite et gauche	Caillebotis	Option
Fermeture de(s) porte(s)	automatique	Code douanier	94036000
Dimensions à l'expédition H x L x P (mm)	2180 x 1200 x 800		

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS – CAISSONS DE FILTRATION OU DE VENTILATION

- Caisson de ventilation pour rejet extérieur (Réf : CDV-A)
- Kit de raccordement pour caisson (Réf : KRC)

OPTIONS

- Etagère pour armoires 3033UE - 3035UE (Réf : E35U)
- Bac de rétention pour armoires 3033UE - 3035UE (Réf : B35U)

Référence	Dimensions extérieures H x L x P (mm)	Dimensions intérieures H x L x P (mm)	Capacité de stockage (L)	Bac(s) de rétention	Etagère(s)	Charge admissible	Poids (kg)
3033UE	1198 x 1092 x 537	795 x 980 x 325	113	1	1	50	170.00